

PURUS

JOTI[®]




Produktoversikt 2007
Slukrister i rustfritt stål

Rustfrie firkant designrister med ramme

Børstet rustfritt stål, tykkelse 1,3 mm.

Rustfri stål kvalitet SS2348 - AISI 316 - EN 1.4404



Navn/art. nr.

Rammemål (mm)

Antall i pk.

Art Deco

NRF 340 22 02

155x155

1

NRF 340 22 43

200x200

1



Wave

NRF 340 22 01

155x155

1

NRF 340 22 44

200x200

1



Drop

NRF 340 22 03

155x155

1

NRF 340 22 45

200x200

1



Calypso

NRF 340 22 06

155x155

1

NRF 340 22 48

200x200

1



Globe

NRF 340 22 04

155x155

1

NRF 340 22 47

200x200

1



Classic

NRF 340 22 05

155x155

1

NRF 340 22 46



200x200

1

Rustfrie runde designrister med ramme

Børstet rustfritt stål, tykkelse 1,3 mm.

Rustfri stål kvalitet SS2348 - AISI 316 - EN 1.4404



Navn/NRF. nr. Betegnelse

Rammemål (mm)

Risttype

Antall i pk.


Art Deco

340 22 31 Rist og ramme
340 17 41 Rist (løs)

200x200
200x200

Rund
Rund

1
1




Wave

340 22 32 Rist og ramme
340 17 42 Rist (løs)

200x200

Rund
Rund

1
1




Drop

340 22 14 Rist og ramme
340 22 17 Rist og ramme (låsbar rist)
340 22 15 Rist og ramme (m/uttak)
340 17 17 Rist (løs)
340 17 18 Rist (løs) (m/uttak)

200x200
200x200
200x200

Rund
Rund
Rund
Rund
Rund

1
1
1
1
1




Calypso

340 22 33 Rist og ramme
340 17 45 Rist (løs)

200x200

Rund
Rund

1
1




Globe

340 22 34 Rist og ramme
340 17 44 Rist (løs)

200x200

Rund
Rund

1
1



Classic

340 22 35 Rist og ramme
340 17 43 Rist (løs)

200x200

Rund
Rund

1
1

Rustfrie erstatningsrister

Det finnes på markedet flere rister og rammer i format 200 x 200 med rund rist, med diameter 163 mm. Mange av disse er produsert med svært tynn godstykkelser, noe som gjør at de etter en tids bruk blir tråkket både bulkete og skjeve. Den lave vekten gjør dessuten at de lett blir løftet ut av stilling.

Høyglanspolert rustfritt stål, tykkelse 1,3 mm. Beregnet på rehabilitering der det sitter rammer med yttermål 200 x 200 mm med rund rist Ø 163 mm.

Erstatningsrister Ø 163



Navn/art. nr.	Rammemål (mm)	Ristmål (mm)	Antall i pk.
Dråpe NRF 3402213	200x200	Ø 163	1
NRF 3402216 (med uttak)	200x200	Ø 163	1

Emballasjen



Produktene leveres i emballasje som enten kan henges på pigg, ligge flatt eller stilles opp ved hjelp av bakstøtten.

JOTIs boligsluk

Slukrister med ramme passer til disse slukene. Alle har JOTIs velkjente klemringsløsning for sikker innfesting av membran



ATP 32, avløpstrakt,
Ø 32 mm
NRF 340 11 29



A-sluk, sluk med 3
anboringsmuligheter.

Ø 75 mm, 2 versjoner:
Skrå 45° NRF 340 10 48
Rett 88° NRF 340 10 47



KS-sluk, epoxybelagt
støpejern. Ø 75 mm.

2 versjoner:
Bunn 0° NRF 340 10 51
Rett 88° NRF 340 10 49



K-sluk, standardsluk i
plast.

Ø 50 mm 3 versjoner:
Bunn 0° NRF 340 10 38
Side 88° NRF 340 10 41
Skrå 45° NRF 340 10 39



L-sluk, lavtbyggende

Ø 75 mm, 2 versjoner:
Skrå 45° NRF 340 10 46
Rett 88° NRF 340 10 45

Ø 75 mm 3 versjoner:
Bunn 0° NRF 340 10 42
Side 88° NRF 340 10 44
Skrå 45° NRF 340 10 43