

Lufteventiler




Lufteventiler for avløpsledning

Godkjent i henhold til EN 12380

Materiale: Membranventil= EPDM. Kropp=ABS

LUFTEVENTILER

	nr.	Betegnelse	Kapasitet l/sek.	Materiale	Farge
	341 31 21	Lufteventil 110 komplett med isolert topp av frigolit	~79 l/sek	Plast	Hvit
	341 31 28	Beskyttelseshatt for 110 mm lufteventil Utvendig montasje		Plast	Stål
	341 31 22	Lufteventil 75 mm komplett med isolert topp av frigolit	~35 l/sek	Plast	Hvit
	341 31 23	Lufteventil 40	11,3 l/sek	Plast	Hvit
	341 31 25	Lufteventil 40/50 leveres med overgangsnippel	11,3 l/sek	Plast	Hvit
	341 31 26	Lufteventil 40-adapter, gir overgang til 50/75/110	11,3 l/sek	Plast	Hvit
	341 31 27	Isolasjonshette for 40 mm lufteventil		Plast	Hvit
	341 31 24	Lufteventil 1/2"	0,9 l/sek	Plast	Hvit
	341 31 29	Lufteventil 1/2" x 32	0,9 l/sek	Plast	Hvit

				
<h1>Produktsertifikat</h1>				
Sertifikat nr. 1041				
Norges byggforskningsinstitutt bekrefter at				
Purus lufterventil for avløp, i dimensjon 40, 75 og 110 mm				
er i samsvar med kravene i				
NS-EN 12380				
Produktsertifikatet tilhører				
Joti A/S				
Utstedt: 27.04.2004 Gyldig frem til: 01.07.2009				
Produsenten er sertifisert etter ISO 9001				
				
Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder				
<small>Hovedkontor: Forskningsveien 3b Telefon: 22 99 55 55 Telefax: 22 69 94 38</small>	<small>Postadresse: Postboks 123 Blindern 0314 OSLO</small>	<small>Bankgiro: 5084 05 10058 Foretaksnr. NO 943 813 361 MVA</small>	<small>Avdelingskontor: Høgskoleningen 7 Telefon: 73 59 33 90 Telefax: 73 59 33 80</small>	<small>Postadresse: Høgskoleningen 7 7461 TRONDHEIM</small>