

Støpejernsluk 75 - 110 mm

Produktserie fra

JOTTI®



KS sluk 75 mm
0 grader
med rødt
epoxybelegg

KS sluk 75 mm 87,5 grader med rødt epoxybelegg

110 mm sluk
45 grader med rødt
epoxybelegg

Innomhus



P-sluk 75 mm, 45° og 87,5°



Gulvsluk 110 mm, 45° og 87,5°
(leveres i en overgangsperiode
både i sort og rødt)

Garasjer, gårdsplasser, areaer etc.



Avløpstrakt 75 / 110 mm,
88° og 0°



Nedløpstrakt 110 mm, 87,5°

- Kan brukes i alle typer gulv.
- Brukes i brannskiller
- Meget lydsvake
- Helstøpte slukpotter i samme materiale som MA systemet.

KS-sluk 75 mm **Epoxybelagt**



NRF 340 13 31



NRF 340 13 34

- Epoxybelagt helstøpt støpejernsluk
- Klemring for membran / belegg i PP plast
- Tilslutning av utstyr via risten, dykkes, an boring via forh.ring *
- Vannlåstrakt / vannlåskopp uttagbar i PP plast.
- Dreid avløpsstuss.

Type	75/0	75/87,5°
Utløp Ø mm	75	75
Flens Ø mm	215	215
Rist Ø mm	163	163
H mm	266	128
L mm	---	272

* Ny forhøyning.ring med an-boring kommer våren 98.

Gulvsluk 110 mm **Epoxybelagt**



NRF 340 14 16



NRF 340 14 13

- Epoxybelagt helstøpt støpejernsluk
- Klemring for membran / belegg.
- 3 anboringsmuligheter
- Vannlås integrert i slukpotte
- **OBS** rist bestilles separat. Valgfri sort eller hvit epoxybelagt støpejern, eller rustfritt stål uten sliss.
- Dreid avløpsstuss.

Type	110/45	110/87,5°
Utløp Ø mm	110	110
Flens Ø mm	250	250
Rist Ø mm	200	200
H mm	208	208
L mm	375	400

P-sluk 75 mm



NRF 340 13 56



NRF 340 13 53

- Lakkert helstøpt støpejernsluk.
- Klemring for membran / belegg.
- 5 anboringsmuligheter.
- Vannlås integrert i slukpotte.
- **OBS** rister bestilles separat. Valgfri lakkert støpejern, eller rustfritt stål med eller uten sliss. Rustfri uten sliss i 1 eller 3 mm tykkelse.

Type	75/45	75/87,5°
Utløp Ø mm	75	75
Flens Ø mm	220	220
Rist Ø mm	163	163
H mm	155	155
L mm	340	390

Avløpstrakt 75 / 110 mm



75 mm -NRF 340 16 16



75 mm -NRF 340 16 13

110 mm-NRF 340 16 23

110 mm-NRF 340 16 19

(gang- eller lett kjøretreffikk)

- Lakkert helstøpt støpejern avløpstrakt.
- Ingen vannlås eller direkte anboringsmulighet.
- Rist i støpjern for gangtrafikk (standard). Alt. rist for lett kjøretreffikk.

Type	75/0	75/88°	110/0	110/88°
Utløp Ø mm	75	75	110	110
Flens Ø mm	230	230	380	380
Rist Ø mm	162	162	310	310
H mm	191	113	269	145
L mm	--	375	--	535

Nedløpstrakt 110 mm (tyngre kjøretreffikk)



NRF 340 15 16

- Lakkert helstøpt støpejern avløpstrakt.
- Ingen direkte anboringsmuligheter.
- Ingen vannlås.
- Rist i støpjern

Type	110 / 87,5°
Utløp Ø mm	110
Flens Ø mm	282
Rist Ø mm	265
H mm	166
L mm	416

Tekniske spørsmål kan rettes til:

Joti VVS AS, Stålverksveien 1, Postboks 6206 ET,
0602 Oslo, Tlf. 22 68 09 90 - Fax: 22 19 61 75

JOTI[®]